

CATÉGORIE : Agricole
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 6,3 - 9,3
BROYEUR : Avant / Arrière / Avant et arrière

GT III

BROYEUR HORS NORME

Grandes largeurs, 6,30 m à 9,30 m, pour grande culture :

équipé de lames Y ou marteaux, le GT III effectue un Mulch parfait quel que soit le type de culture. La qualité de broyage et la vitesse d'avancement associées à la grande largeur garantissent une productivité exceptionnelle. Constitué de 3 éléments le GT III peut être attelé à l'arrière, à l'avant en poste inversé, ou dissocié avec 1 élément en frontal et les deux autres à l'arrière.



LES INDISPENSABLES DE SÉRIE

- Boîtier 450 CV avec roue libre intégrée
- Cardan de transmission avec tube carré en acier traité
- Caisses robustes en acier HLE pour une fiabilité accrue
- Rotor imposant (arbre Ø70mm, tube rotor Ø220 mm / 275mm en 9,30 m)
- Très grande versatilité grâce aux outils interchangeables
- Délestage de chaque élément en option, de série hydraulique sur le 9,30 m
- Élément central pouvant travailler dissocié à l'AV ainsi qu'en solo AV ou AR
- Éléments latéraux articulés autour d'une double charnière
- Bras, en position travail, fixés au centre de gravité des éléments latéraux
- Protection contre les projections par bavette arrière

Les options → attelage arrière ou poste inversé, rideau de chaînes...

LES OUTILS



Marteaux larges



Lames Y



EN SAVOIR +
www.lagarde-sas.fr

		GT III 630	GT III 770	GT III 930
Dimensions	Largeur utile (m)	6,30	7,70	9,30
	Largeur hors tout (m)	6,40	7,80	9,40
	Largeur de transport (m)	3,00	3,00	3,00
	Ø de travail (mm)	490 / 536 au centre	490 / 536 au centre	589 / 536 au centre
	Type d'attelage	Cat 4 / Cat 2 AV et AR au centre		
	Centrage de l'attelage	Axial		
	Structure de la caisse (mm)	Fond 4 + 4, flancs 10 mm		
	Ø du rouleau (mm)	220	220	220
	Suivi de terrain	Rouleau Ø220 mm, patins latéraux		
	Poids (kg)	4020	4520	5600
	Outils	Quantité de marteaux larges	52	68
Quantité de lames Y		156	204	240
Caractéristiques	Boîtier (CV)	450	450	450
	Vitesse rotation rotor (tr/mn)	1711	1711	1711
	Vitesse linéaire des outils (m/s)	48	48	52
	Protection avant	Volets ou rideau de chaînes en option		
	Prise de force (tr/mn)	1000	1000	1000
	Cardan de transmission	1"3/4, 21 cannelures		
	Contre-lame	2		
	Nombre de courroies	6 / 5 au centre	6 / 5 au centre	6 / 5 au centre
	Puissance requise (CV)	200	250	300
	Options	Attelage arrière ou poste inversé	Nous consulter	
Version châssis semi-porté				
Avec anneau d'attelage tournant		●	●	●
Avec boule d'attelage		○	○	○
Rideau de chaînes		○	○	○
Double rideau de chaînes		○	○	○
Attelage AV central avec délestage méc.		○	○	—
Attelage AV central relevage/délestage hyd.		○	○	●
Tôle de blindage		○	○	○
Délestage hydraulique broyeurs laté-raux		○	○	○
Paire ressorts délestage en dissociées		○	○	○
Roues de jauge 10.0/75-15.3 (6) à la place des rouleaux		○	○	○
Défecteurs déviation débris sous le rouleau		○	○	○
Roues contrôle pivotantes AV centre		○	○	○

● De série — Non dispo ○ En option



Des équipements conçus pour durer

LAGARDE - 65 Avenue de Tréville - 64130 Mauléon Licharre

Tél : +33 5 59 19 20 10 - Fax : + 33 5 59 19 20 11 - contact@lagarde-sas.fr



Votre concessionnaire LAGARDE